
JNS | Côtes de Sertissage

Nouvelle gamme









Côtes de sertissages téléchargeables sur : <u>www.bjflex.com</u> TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

JUPES	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES				
Ø X long		R9R	4SH	ULTRA	XTRA	R15
JNS13	Lg Dénudage	Sans			Sans	
Nouvelle Gamme	Ø serti	28.5			28.4	
JNS16	Lg Dénudage	Sans			Sans	
Nouvelle gamme	Ø serti	32.2			32.8	
JNS19	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans	
Nouvelle gamme	Ø serti	36.6	36.5		35.5	
JNS25	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans
Nouvelle gamme	Ø serti	44.3	43.9		43.5	
JNS32	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans
	Ø serti				50.1	
JNS38	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans
	Ø serti					
JNS50	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans	Sans
	Ø serti					

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nipple

www.bjflex.com