


JS421 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters



Depuis 1981
BJ FLEX

R2SC PERFORM

Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.bjflex.com
TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES	
			BJ HOSES LISSE	
			R2SC	
DN06 1/4 MOD 4	JS42106 Ø 21x28	Lg Dénudage Ø serti	Sans 17.0	
DN08 5/16 MOD 5	JS42108 Ø 23X30	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.1	
DN10 3/8 MOD 6	JS42110 Ø 26X33	Lg Dénudage Ø serti	Sans 20.8	
DN13 1/2 MOD 8	JS42113 Ø 29X37	Lg Dénudage Ø serti	Sans 23.7	
DN16 5/8 MOD 10	JS42116 Ø 32X43	Lg Dénudage Ø serti	Sans 27.0	
DN19 3/4 MOD 12	JS42119 Ø 38X48	Lg Dénudage Ø serti	Sans 31.3	
DN25 1" MOD 16	JS42125 Ø 46x57	Lg Dénudage Ø serti	Sans 39.3	

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nipple

www.bjflex.com