

# JSD | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

MAJ  
08/03/24



Côtes de sertissages téléchargeables sur : [www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	R9R	4SH	R12	R13	R15	YOKO	XTRA
DN13 1/2	JSD13	Lg Dénudage	Sans					Sans	Sans
		Ø serti	28.1					27.1	27.0
DN16 5/8	JSD16	Lg Dénudage	Sans					Sans	Sans
		Ø serti	34.5					33.6	33.4
DN19 3/4	JSD19	Lg Dénudage	Sans	Sans		Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	36.7	36.7		37.7	37.7	36.1	36.2
DN25 1"	JSD25	Lg Dénudage	Sans	Sans		Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	44.2	45.0		44.9	44.4	43.2	43.8
DN32 1"1/4	JSD32	Lg Dénudage		Sans	Sans				
		Ø serti		52.8	53.6				
DN38 1"1/2	JSD38	Lg Dénudage		Sans	Sans				
		Ø serti		59.1	61.1				
DN50 2"	JSD50	Lg Dénudage		Sans	Sans				
		Ø serti		75.5	76.1				

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nippel

[www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)